

Artikel-Nr.: 230075

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Mit eingebautem Netzteil
- Erfüllen: EN 60728-11, EN 50083-2 und EN 60065
- Für die Innenmontage



Hersteller: Kathrein

VOS 20/F**Produktinformationen "VOS 20/F"**

Hausanschluss-Verstärker - 862 MHz - F-Connector - Verstärkung: 20 dB - Pegelsteller - Rauschmaß: 5 dB - Max. Betriebspegel (60 dB CTB/CSO): 94 dB μ V

Typ:	VOS 20/F
Bestell-Nr.:	230075
Vodafone-/KDG-Freigabe:	nein
Vorwärtsweg:	-----
Frequenzbereich:	- MHz, 47-862 MHz
Verstärkung:	- dB, 20 dB
Einstellbereich Dämpfungssteller:	0-20 dB
Rückweg:	-----
Rauschmaß:	5 dB
Maximaler Betriebspegel¹⁾ (60-dB-CTB/CSO):	95/94 dB μ V
Amplitudenwelligkeit:	\pm 1 dB
Rückflussdämpfung Eingang/Ausgang Vorwärtsweg Rückweg:	14/- dB
Einstellbereich Entzerrer:	-
Impedanz Eingang/Ausgang:	75 Ω
Allgemein:	-----
Eingangs-Nennspannung:	230 (50/60 Hz) V AC
Leistungsaufnahme:	4,5 W
HF-Anschlüsse:	F-Connector
Schutzklasse (nach EN 60529):	II
Temperaturbereich:	-20 bis +55 °C
Abmessungen:	145 x 79 x 48 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,50 St./kg

¹⁾ Nach EN 60728, Teil 3; CENELEC-Raster 42 Träger