

WISI VX 81 0S

Hausanschlussverstärker, 1 GHz, nach KDG 1TS140



Kurzbeschreibung

Ortsgespeister 1 GHz Hausanschlussverstärker nach KDG 1TS140 im Mini Line-Gehäuse mit Klappdeckel. Die Einstellelemente sind als variable Dämpfungssteller (Drehsteller) ausgeführt. Funktionsgleich mit den PAD-Versionen VX 8x 0P.

Auf einen Blick:

- Kompaktes Gehäuse Mini Line
- Alle HF-Anschlüsse F-Connector
- Einstellelemente mit Drehsteller
- Klappdeckel zur einfachen Handhabung
- Freigegeben von Vodafone

WISI Communications GmbH & Co. KG

Empfangs- und Verteiltechnik
Wilhelm-Sihn-Str. 5-7
75223 Niefern-Oeschelbronn, Germany

Inland: Telefon +49 7233 66-0, Fax -320
Export: Telefon +49 7233 66-0, Fax -350
E-Mail: info@wisi.de

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. 18. Oktober 2023, 2:58 PM

Technische Daten

Vorwärtsweg (DS)

| | |
|-----------------------------|--|
| Frequenzbereich Vorwärtsweg | 85...1006 MHz |
| Verstärkung Vorwärtsweg | 21 dB |
| Frequenzgang | $\leq \pm 0,8$ dB |
| Ausgangspegel | ≥ 98 dB μ V (CENELEC 42 Ch, flat, CTB/CSO ≥ 60 dB) |
| IN-ATT (Drehsteller) | 0...20 dB |
| IN-EQ (Drehsteller) | 0...20 dB |
| Interstage-EQ (fix) | 3 dB |
| Rauschzahl | ≤ 7 dB |

Rückweg (US)

| | |
|----------------------|--|
| US Frequenzbereich | 5...65 MHz |
| Verstärkung Rückweg | 16 dB |
| Frequenzgang Rückweg | $\leq \pm 0,8$ dB |
| Ausgangspegel | 120 dB μ V (KDGTS140 mittlere Last; BER < 1 e10-6) |
| IN-ATT (Drehsteller) | 0...20 dB |
| Rauschzahl | ≤ 7 dB |

Allgemeine Daten

| | |
|------------------------|---|
| HF-Anschlüsse | F |
| Impedanz | 75 Ω |
| Rückflussdämpfung | ≥ 14 dB (>40 MHz - 1,5 dB Oktave ≥ 10 dB) |
| Blitzschutz | 1 kV (Schärfegrad 1 / EN60728-3) |
| EMV | EN50083-2 |
| Versorgungsspannung | 230 V ($\pm 10\%$) |
| Leistungsaufnahme max. | $\leq 4,5$ W |
| Umgebungstemperatur | -20...+55 °C |
| Lagertemperaturbereich | -25...+75 °C |
| Schutzklasse | IP20 |

Verpackungsdaten

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Verkaufseinheit | 1 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Verkaufseinheit | 163 x 90 x 50 mm |
| Verpackungsvolumen Verkaufseinheit | 0,7 dm ³ |
| Bruttogewicht Verkaufseinheit | 0,726 kg |
| Versandeinheit | 10 St. |
| Abmessungen (BxHxT) Versandeinheit | 320 x 230 x 390 mm |
| Verpackungsvolumen Versandeinheit | 28,7 dm ³ |
| Bruttogewicht Versandeinheit | 8,76 kg |
| EAN | 4010056741235 |
| Artikelnummer | 76746 |
| Zolltarifnummer | 85437030 |